

Ysia patio io

Il telecomando multicanale dedicato all'outdoor.



Controllo dell'Outdoor per



Tende da sole



Pergola



Luci



Tende veneziane esterne

* E altre applicazioni per terrazzo in tecnologia io

Telecomando premium a 16 canali progettato per applicazioni outdoor.

BENEFICI PER PRODUTTORI & INSTALLATORI

Un processo di abbinamento semplificato e ottimizzato

- Risparmia tempo grazie al codice 2D per impostare i prodotti senza aprire la confezione tramite EMS2 o TaHoma Pro

Riduzione dei tempi di assistenza post-vendita

- Compatibilità con Serv-e-go per una diagnostica rapida e semplificata
- Feedback per batteria scarica e comando correttamente inviato
- Il sensore di luce regola automaticamente la luminosità dello schermo in base all'ambiente per aumentare la durata della batteria

Un prodotto di valore e ad alte prestazioni

- Personalizzazione dei canali rapida e semplice adattata alle esigenze dei tuoi clienti
- Forte portata radio in campo libero di 250 m

Un telecomando robusto e resistente, per te e per i tuoi clienti

- Con un grado di protezione (IP) 44 il telecomando ha un'elevata resistenza contro urti, cadute e schizzi d'acqua: nessun rischio di danneggiarlo durante il trasporto o l'installazione
- Resistente all'invecchiamento causato dalla luce, l'aspetto del telecomando del tuo cliente non sarà degradato dal sole

BENEFICI PER L'UTENTE

Una soluzione premium che copre tutte le esigenze del terrazzo con una varietà di funzioni

- Design moderno ed estetico, disponibile nelle finiture Bianco e Antracite, per adattarsi alle tue applicazioni outdoor e indoor
- Telecomando a 5 pulsanti facile da usare, goditi un controllo preciso delle applicazioni con inclinazione lamelle o regolazione della luminosità grazie alla rotella di scorrimento
- Posizione preferita disponibile per ciascuno dei 16 canali con una sola pressione del pulsante «My»
- Prodotto robusto con grado di protezione IP 44 che può rimanere occasionalmente all'esterno con una garanzia di 5 anni
- 2 anni di autonomia

Un telecomando intuitivo e intelligente

- Il telecomando definisce l'ergonomia corretta in base al profilo prodotto selezionato
Es: Salita/stop/ discesa per tapparelle e Salita/stop/discesa/inclinazione per Veneziane
- Identificazione rapida di canali e gruppi, grazie a pittogrammi e testi personalizzabili
- Schermo a colori ad alta risoluzione
- Regolazione automatica della luminosità dello schermo, favorisce la durata della batteria
- Il messaggio pop-up di batteria scarica appare sullo schermo con un mese di anticipo per avvisare gli utenti

CARATTERISTICHE

Telecomando a 16 canali adatto per tutte le applicazioni del terrazzo in tecnologia io

Schermo colorato

- Gestione di applicazioni singole o di gruppo
- Numero massimo di canali per applicazioni singole o gruppi: 16
- Visibile sotto il riflesso del sole o durante la notte (Regolazione automatica)
- Feedback per batteria scarica o comando correttamente inviato



- La funzione A/M può essere impostata individualmente per ogni singola applicazione

- 1 pittogramma comprensibile + testo per canale
- Può essere personalizzato

- Rotella di scorrimento meccanica - 2 funzioni:
 - Selezione del canale
 - Controllo dimmer luci o tilting (veneziane)

- OK/Indietro

- Salita / my o stop / discesa

Abbinamento & (Re)Setting

- Ergonomia classica, tramite tasto PROG o Salita/My/Discesa

- A prova di spruzzi d'acqua (IP44)

- Resistenza agli urti / cadute+ UV

Ecosistema io-homecontrol®



EMS2



TaHoma pro app

Serv(e)Go

Serv-e-Go app



Help me app



Ricevitori



Sensori

(Tramite funzione A/M)



Motori io

(1-way)

Motori Autonomi (LPM)

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	2x batterie AAA
Dimensioni (mm)	170 x 42 x 18 mm
Finiture	Bianco o Antracite
Autonomia del prodotto	2 anni
Radiofrequenza	868,95 MHz + / - 1kHz
Portata radio	Piano + 250m Campo libero
Protocollo	io – One way
Temperatura di funzionamento	0°C / + 60°C (da aggiornare dopo i test)
Temperatura di conservazione	-25°C / + 70°C (da aggiornare dopo i test)
Peso (senza imballaggio, con batterie)	105 g
Resistenza alle cadute	Il prodotto rimarrà funzionante dopo 4 cadute a 1m50 su un pavimento di cemento a temperatura ambiente. (da aggiornare dopo i test)
Resistenza all'acqua	IP44
Compatibilità elettromagnetica	EN 301489-1 & EN 301489-3
Tutela della salute	EN 62479
Sicurezza elettrica	IEC 62368-1 Ed.3 & EN 62368-1 Ed.3
Garanzia	5 anni
Referenze	1871289 (Bianco) & 1871290 (Antracite)